



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

## 412/001 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**412 – EUF100 EUROFOL páraáteresztő tetőfólia - 100g/m<sup>2</sup> - 1,5 x 50 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia egyszeres és kettős átszellőztetésű tetőkhöz.**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**3-as rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Bevizsgáló szervezet neve: Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU  
Greven, Németország – azonosító száma: 0799  
EN 13859-1:2010**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**nem releváns**

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<b>Tulajdonság</b>	<b>Harmonizációs szabvány</b>	<b>Osztály/Érték</b>
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	F
Vízzáróság	EN 1928	W1
Hosszirányú szakítószilárdság	EN 12311-1 EN 13859-1	170 N/50mm (+/-70 N/50mm)
Keresztirányú szakítószilárdság	EN 12311-1 EN 13859-1	90 N/50mm (+/-50N/50mm)
Nyúlás hosszirányban	EN 12311-1 EN 13859-1	87% (+/-45%)
Nyúlás keresztirányban	EN 12311-1 EN 13859-1	113% (+/-45%)
Hosszirányú szakadási ellenállás	EN 12310-1 EN 13859-1	80 N (+/-30N)
Keresztirányú szakadási ellenállás	EN 12311-1 EN 13859-1	80 N (+/-35N)
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-20C°
Hosszirányú mesterséges öregítés, UV sugárzás, megemelt hőmérséklet, hőhatás	C EN13859-1	
Hosszirányú szakítószilárdság változás	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%
Keresztirányú szakítószilárdság változás	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%
Nyúlás hosszirányban - változás	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%
Nyúlás keresztirányban - változás	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%
Hossz	EN 1848-2	50 m (-0%)
Szélesség	EN 1848-2	1,5 m (-0%) vagy 3,0 (-0%)
Négyzetmétersúly	EN 1848-2	100 g/m <sup>2</sup> (+/-10%)
Egyenesség	EN 1848-2	illeszthető
Vízpára továbbítási tulajdonságok	EN 12572/C	Sd=0,02m (+/- 0,015m)
Légzáróság	EN 12114	<0,06 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.100Pa)

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető  
A kiállítás helye és dátuma:  
Salgótarján, 2020.06.17.



.....  
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu